

QUALITÄTS ZERTIFIKAT

QUALITÄT-ZERTIFIKATS-NR. 00031

DIM
ROSENHEIM

ZERTIFIKATSINHABER

Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik
Industriestrasse 1, 6973 Hoechst, Österreich

FERTIGUNGSSTÄTTE

Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik
Wolfordstraße 1, 6900 Bregenz, Österreich



PRODUKT

Einschiebetürbeschlag

TYPBEZEICHNUNG

REVEGO uno
Art.-Nr. Komponenten,
siehe umseitig

PRÜFBERICHT-NR.

00638, 00887

BESCHREIBUNG

Einschiebetürbeschlag REVEGO uno für eine Front mit B/H/T 600 bis 750 mm/
1.130 bis 2.699 mm/ 18 bis 26 mm, Gewichte 9 bis 35 kg, bestehend aus
Scharnieren, im und am Pocket montierten Führungsschienensystemen und
mechanischer Synchronisierung. Öffnen und Schließen durch Betätigen eines
Federmechanismus.

DIM
ROSENHEIM NR
00031

QUALITÄT

GEPRÜFT
ZERTIFIZIERT
ÜBERWACHT

GEPRÜFT NACH DIM-PRÜFPROGRAMM

Prüfnachweise	Qualitätsmerkmale
Anforderungen nach DIM-Prüfprogramm-00006, DIN EN 15570 und DIN EN 15706, jeweils Prüfstufe 3:	
Mindestauslöskraft	≥ 30 N
Einfluss der kinetischen Energie	< 2,0 (kg*m²)/s²
Messung vor/nach Funktions- und Dauerhaltbarkeitsprüfungen:	Je nach Gewicht: < 50 N oder ≤ 75 N / max. 12,5 % der Gesamtmasse; ≤ 20 N;
Betätigungskräfte; Öffnungs- und Schließkräfte; Absenkung	≤ 3-3,75 mm
Statische Belastungsprüfungen (vor/nach Funktions- und Dauerhaltbarkeitsprüfungen): Vertikal; Horizontal; Anschlagprüfung Schiebetür (Öffnen/Schließen)	Vertikalkraft 20 kg; Horizontalkraft 40 N; je 10x; Je nach Gewicht: m1 + m2, 10x
Anschlagprüfung: Drehtür-Schließen; Schiebebeschläge-Öffnen	m1 + m2, je 10x
Dauerhaltbarkeit: Schiebetür; Drehtür	40.000 + 5.000x; 80.000x
Ausbeprüfung	Kraft 10* zur Vertikalen 250 N, 10 s
Statische Überlastprüfungen: Vertikal; Horizontal	Vertikalkraft 30 kg; Horizontalkraft 80 N; je 10x
Korrosionsbeständigkeit	3x Kondenswasser-Wechselklima

Das oben genannte Produkt wurde nach einem Prüfprogramm des DIM hinsichtlich Sicherheit und Qualität geprüft und wird regelmäßig vom DIM überwacht. Es entspricht den besonderen Anforderungen des Prüfprogrammes.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das vorgenannte Produkt mit dem DIM-Zeichen „Qualität“ zu kennzeichnen.

ERSTELLT AM

10.03.2025

GÜLTIG BIS

09.03.2030

Nur gültig mit zugehörigen Zertifikatsausweis.
Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und
Zertifizierungsordnung zu Grunde.

Deutsches Institut für Möbeltechnik Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle
für Möbel und Möbelzulieferprodukte

M. Auernheimer

Michael Auernheimer; B.Eng., M.Sc.
Leiter der Zertifizierungsstelle



ANHANG

REVEGO uno

Pocketschienen-Set mit TIP-ON		
Nennlänge (mm)	Links	Rechts
450	801P450E.L3	801P450E.R3
500	801P500E.L3	801P500E.R3
600	801P600E.L3	801P600E.R3
700	801P700E.L3	801P700E.R3
800	801P800E.L3	801P800E.R3

Scharnierträger-Set mit TIP-ON		
Pockethöhe (mm)	Links	Rechts
1142 – 1356	801T1140.L3	801T1140.R3
1357 – 1506	801T1350.L3	801T1350.R3
1507 – 1656	801T1500.L3	801T1500.R3
1657 – 1806	801T1650.L3	801T1650.R3
1807 – 1956	801T1800.L3	801T1800.R3
1957 – 2106	801T1950.L3	801T1950.R3
2107 – 2256	801T2100.L3	801T2100.R3
2257 – 2406	801T2250.L3	801T2250.R3
2407 – 2556	801T2400.L3	801T2400.R3
2557 – 2706	801T2550.L3	801T2550.R3

Pocketverbinder-Set					
Pocketseitendicke (mm)	Anwendung mit Sockel	Anwendung ohne Sockel		Anwendung Aufsatzschrank	
		Links	Rechts	Links	Rechts
15 – 19	801V505B	801V605B.L1	801V605B.R1	801V705B.L3	801V705B.R3