

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

**Slido D-Line12 sliding door hardware with/without
soft-close mechanism, 50F for glass doors weighing up to
50 kg, 50E for wooden doors weighing up to 50 kg**

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111308059

LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60184689 0002

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

DE24UVUE 002

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
This certificate is valid till

01.01.2030

Geprüft nach Tested acc. to
2 PfG Q2274/05.13

Datum Date 15.01.2026

Zertifizierungsstelle Certification Body



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail:cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
0049-90-1389

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

0010-P.S.-DE24UVUE 002

Längstens gültig bis

01.01.2030

Latest expiration date

(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Fittings

Slido D-Line12 sliding door hardware with/without
soft-close mechanism, 50F for glass doors weighing up to
50 kg, 50E for wooden doors weighing up to 50 kg

Strength,	Complies with EN 15706, Level 3
Functionality:	and EN 1527, Class 6
Durability:	100.000 cycles
Test load:	50 kg
Tested door dimensions:	Length 2000 mm x width 1000 mm
System properties for	Tempered safety glass 8 mm, 10 mm/
glass door material:	laminated safety glass 8-8.7 mm,
	10-10.7 mm
for wood door material:	Thickness 28 - 50 mm
Components:	Slide mechanism, damper, drive
	pin, stopper
Classification:	1 / 1 / 3 / 3 / 3 / 3 / 1 / 3 / 6
Quality assurance:	External and internal monitoring

Sliding door hardware for one or two doors with
max. load capacity 50 kg and door width $\geq$ 500 mm
height adjustment range: -3/+4 mm

