

QUALITÄTS ZERTIFIKAT

QUALITÄT-ZERTIFIKATS-NR. 00030

DIM
ROSENHEIM

ZERTIFIKATSINHABER

Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik
Industriestrasse 1, 6973 Hoechst, Österreich

FERTIGUNGSSTÄTTE

Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik
Wolfordstraße 1, 6900 Bregenz, Österreich



PRODUKT

Einschiebetürbeschlag

TYPBEZEICHNUNG

REVEGO duo
Art.-Nr. Komponenten,
siehe umseitig

PRÜFBERICHT-NR.

00637, 00887

BESCHREIBUNG

Einschiebetürbeschlag REVEGO duo für zwei Fronten mit je B/H/T 600 bis 750 mm/ 1.130 bis 2.699 mm / 18 bis 26 mm, Gewichte 9 bis 35 kg, bestehend aus Scharnieren, im und am Pocket montierten Führungsschienensystemen und mechanischer Synchronisierung. Öffnen und Schließen durch Betätigen eines Federmechanismus.



GEPRÜFT NACH DIM-PRÜFPROGRAMM

Prüfnachweise	Qualitätsmerkmale
Anforderungen nach DIM-Prüfprogramm-00005 und nach DIN EN 15706-Prüfstufe 3:	
Mindestauslöskraft	≥ 30 N
Einfluss der kinetischen Energie	< 2,0 (kg*m²)/s²
Vor/nach Dauerhaltbarkeitsprüfung: Anschlagprüfung (Öffnen/Schließen)	Je nach Gewicht: m1+ m2, 10x
Messung vor/nach Funktionsprüfungen: Betätigungskräfte; Absenkung	Je nach Gewicht: < 50 N oder ≤ 75 N / max. 12,5 % der Gesamtmasse; ≤ 3-3,75 mm
Dauerhaltbarkeit	40.000 + 5.000x
Anschlagprüfung (Öffnen) Schiebebeschläge	m1 + m2, 10x
Ausbeprüfung	Kraft 10° zur Vertikalen 250 N, 10 s
Korrosionsbeständigkeit	3x Kondenswasser-Wechselklima

Das oben genannte Produkt wurde nach einem Prüfprogramm des DIM hinsichtlich Sicherheit und Qualität geprüft und wird regelmäßig vom DIM überwacht. Es entspricht den besonderen Anforderungen des Prüfprogrammes.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das vorgenannte Produkt mit dem DIM-Zeichen „Qualität“ zu kennzeichnen.

ERSTELLT AM

10.03.2025

GÜLTIG BIS

09.03.2030

Nur gültig mit zugehörigen Zertifikatsausweis.
Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und
Zertifizierungsordnung zu Grunde.

Deutsches Institut für Möbeltechnik Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle
für Möbel und Möbelzulieferprodukte



Michael Auernheimer; B.Eng., M.Sc.
Leiter der Zertifizierungsstelle

ANHANG

REVEGO Duo

Pocketschienen-Set mit TIP-ON		
Nennlänge (mm)	Links	Rechts
450	802P450D.L3	802P450D.R3
525	802P525D.L3	802P525D.R3
600	802P600D.L3	802P600D.R3
675	802P675D.L3	802P675D.R3
750	802P750D.L3	802P750D.R3

Scharnierträger-Set mit TIP-ON		
Pockethöhe (mm)	Links	Rechts
1142 – 1356	802T1140.L3	802T1140.R3
1357 – 1506	802T1350.L3	802T1350.R3
1507 – 1656	802T1500.L3	802T1500.R3
1657 – 1806	802T1650.L3	802T1650.R3
1807 – 1956	802T1800.L3	802T1800.R3
1957 – 2106	802T1950.L3	802T1950.R3
2107 – 2256	802T2100.L3	802T2100.R3
2257 – 2406	802T2250.L3	802T2250.R3
2407 – 2556	802T2400.L3	802T2400.R3
2557 – 2706	802T2550.L3	802T2550.R3

Pocketverbinder-Set					
Pocketseitendicke (mm)	Anwendung mit Sockel	Anwendung ohne Sockel		Anwendung Aufsatzschrank	
		Links	Rechts	Links	Rechts
15 – 17	802V560B	802V660B.L1	802V660B.R1	802V760B.L3	802V760B.R3
18 – 19	802V580B	802V680B.L1	802V680B.R1	802V780B.L3	802V780B.R3

Laufträger-Set		
Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür (mm)	Links	Rechts
1050	802L1050DL3	802L1050DR3
1200	802L1200DL3	802L1200DR3
1250	802L1250DL3	802L1250DR3
1350	802L1350DL3	802L1350DR3