

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

**Bau-Schiebetürbeschlag Slido D-Line12 mit/ohne
Einzugsdämpfer / 120F für Glastüren mit Türgewicht
bis 120E für Holztüren mit Türgewicht bis 120 kg**

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111308081

LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60184694 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

DE256DOU 002

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
This certificate is valid till

27.04.2030

Geprüft nach Tested acc. to
2 PfG Q2274/05.13

Datum Date 14.10.2025

Zertifizierungsstelle Certification Body

C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail:cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
0049-90-1389

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

0010-P.S.-DE256DOU 002

Längstens gültig bis

27.04.2030

Latest expiration date

(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Beschlag

Bau-Schiebetürbeschlag Slido D-Line12 mit/ohne
Einzugsdämpfer / 120F für Glastüren mit Türgewicht
bis 120E für Holztüren mit Türgewicht bis 120 kg

Festigkeit,
Funktionalität:
Dauerhaltbarkeit:
Prüflast:
Geprüftes Türmaß:
Systemeigenschaften
für Türwerkstoff Glas /
für Türwerkstoff Holz:
Komponenten:

DIN EN 15706, Prüfstufe 3 und
DIN EN 1527, Klasse 6, erfüllt
100.000 Zyklen
120 kg

Länge 2000 mm x Breite 1000 mm
Glasdicke ESG 8 mm, 10 mm /
VSG8-8,7 mm, 10 - 10,7 mm
Flügeldicke 28 - 50 mm
Laufwagen, Dämpfer, Mitnehmer,
Stopper

Klassifizierung:
Qualitätssicherung:

1 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 1 / 2 / 6
Fremd- und Eigenüberwachung

Schiebetürbeschlag für ein bis zwei Türen mit max. Belast-
barkeit 120 kg und Türflügelbreite $\geq$ 630 mm; Einstellmög-
lichkeit Höhenverstellung: -3/+4 mm

