

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Klappenbeschlag gedämpft
Free slim flap 1.12

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111294336

LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60179784 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

DE24M90Q 001

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
This certificate is valid till

11.12.2029

Geprüft nach *Tested acc. to*

2 PfG Q1701/07.13
DIN EN 15828/01.11

Datum *Date* 12.12.2024

Zertifizierungsstelle *Certification Body*


C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Flap Competence Center Kft.
Hengersor u. 30
1184 Budapest
Hungary

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

0010-M.W.-DE24M90Q 001

Längstens gültig bis

11.12.2029

Latest expiration date

(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Beschlag

Klappenbeschlag gedämpft
Free slim flap 1.12

Festigkeit,
Funktionalität
Dauerhaltbarkeit
Geprüfte Fronthöhe
Geprüftes Frontgewicht
Sicherheitstechnische
Anforderungen

System- und
Komforteigenschaften

Handhabung und
Montage
Qualitätssicherung

Anforderungen nach DIN EN 15828,
Prüfstufe 3 und 2 PFG Q1701 erfüllt
40.000 Zyklen
600 mm
8 kg

In der vorgestellten Einbausituation
für Wohn-, Küchen-, Bad- und
Objektbereich erfüllt

Klappe in jeder Position frei
positionierbar; gedämpfte Klappen-
schließung; in Seitenwand inte-
grierbar oder zum Aufschrauben
System wartungsfrei und leicht
montierbar

Fremd- und Eigenüberwachung



ANLAGE APPENDIX: 1; Seite/page 1-1

Anlage / Appendix 1 zu / to



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
LI 60179784

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
DE24M90Q 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
12.12.2024

Free slim flap 1.12

Artikelnummern / article numbers

Kraftspeicher / power mechanism

	Einzelverpackung / packaging unit	Großverpackung / bulk packaging	
Kraftspeicher / power mechanism	ohne Positionierdüse / without positioning nozzle	mit Positionierdüse / with positioning nozzle	
XS	372.92.600	372.92.603	372.92.606
S	372.92.601	372.92.604	372.92.607
M-L	372.92.602	372.92.605	372.92.608

Frontanbindung / front adapter

zum Schrauben / with screws	mit Spreizdübel / expansion dowel	Farbe / color
372.92.510	372.92.511	hellgrau / light grey
372.92.370	372.92.371	anthrazit / anthracite
372.92.310	372.92.311	schwarz / black
372.92.710	372.92.711	weiß / white

Set

(bestehend aus Kraftspeicher, Frontanbindung und Abdeckkappe /
including power mechanism, front adapter and cover cap)

372.92.XX0
372.92.XX1
372.92.XX2
372.92.XX3

XX = Farbe / color
30 = schwarz / black
36 = anthrazit / anthracite
50 = hellgrau / light grey
70 = weiß / white

Zertifizierungsstelle *Certification body*

