

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

**Slido D-Line12 sliding door hardware with/without
soft-close mechanism, 120F for glass doors weighing up to
120 kg, 120E for wooden doors weighing up to 120 kg**

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111308081

LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60184694 0002

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

DE256DOU 002

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
This certificate is valid till

27.04.2030

Geprüft nach Tested acc. to
2 PfG Q2274/05.13

Datum Date 19.01.2026

Zertifizierungsstelle Certification Body



C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail:cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
0049-90-1389

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

0010-P.S.-DE256DOU 002 27.04.2030

Längstens gültig bis

Latest expiration date

(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Fittings

Slido D-Line12 sliding door hardware with/without
soft-close mechanism, 120F for glass doors weighing up to
120 kg, 120E for wooden doors weighing up to 120 kg

Strength, functionality:	Complies with EN 15706 level 3 and EN 1527 class 6
Durability:	100.000 cycles
Test load:	120 kg
Tested door dimensions:	Length 200 mm x width 1000 mm
System properties for glass door material:	Tempered safety glass 8 mm, 10 mm/ laminated safety glass 8-8.7 mm, 10-10.7 mm
for wood door material:	Thickness 28 - 50 mm
Components:	Slide mechanism, damper, drive pin, stopper
Classification:	1 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 1 / 2 / 6
Quality assurance:	External and internal monitoring

Sliding door hardware for one or two doors with
max. load capacity 120 kg and door width $\geq$ 630 mm
height adjustment range: -3/+4 mm

